



IP: Tlc Bullet IR IP 2Mpx ob 2,8mm H.265

4621.028B

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

Tlc Bullet IR IP 2Mpx ob 2,8mm H.265

Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g



Stato prodotto

2 - Prod. in eliminaz.

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(642 kb\)](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza

Tipologia: Standard (fisso)

Tipologia costruttiva: Forma a proiettile

Telecamera a immagine termica: No

Numero di punti immagine (megapixel): 2

Con obiettivo: Sì

modulare (obiettivo e camera separati): No

Comando del pannello: DC

Collegamento obiettivo: Altro

Motor zoom: No

Adatto per montaggio a parete: Sì

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Adatto per l'installazione ad angolo: No

Idoneo per l'installazione su superfici: Sì

Incassato/incorporato: No

Adatto ad uso esterno: Sì

Comunicazione tramite cablaggio: Sì

Comunicazione tramite wireless: No

Tipo di interfaccia/connessione: Wi-Fi

Protocollo: TCP/IP

Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine: PAL

frequenza dei fotogrammi: 25

Caratteristica del sistema di immagine: Colore

Con lampada a infrarossi: Sì

Max. portata a infrarossi: 30 m

Con luce bianca: No

Max.portata luce bianca: 0 m

Supporta H.264 Codec: Sì

Supporta H.265 Codec: Sì

Supporta Motion JPEG Codec: Sì

Supporta MPEG-4 Codec: No

Con segnalatore di movimento video: Sì

Con analisi AI integrata: Sì

Con slot per schede di memoria: Sì

Scheda di memoria inclusa: No

Capacità memoria: 256

Numero di ingressi digitali: 1

Numero di uscite digitali: 1

Con analisi audio integrata: No

Collegamento HDMI: No

Connessione mini HDMI: No

Connessione VGA (D-Sub 15 poli): No

Connessione DVI: No

Connessione BNC: No

Connessione DisplayPort: No

Mini DisplayPort: No

Connessione S-Video: No

Connessione USB-C: No

Protezione antivandalo: No

Resistenza agli urti: IK00

Grado di protezione (IP): IP66

Con microfono: Sì

Con altoparlante: No

Tensione di alimentazione: 12,00 - 12,01 V

Tipo di tensione di alimentazione: DC

Colore: Bianco

Diametro: 7.500,00 mm

Altezza: 75,00 mm

Larghezza: 7.500,00 mm

Profondità: 168,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352700727

Qtà 1 NR

Dim 23x10,5x11 [cm]

Peso 557 [g]

Potrebbe interessarti anche



46917.005 - Staffa palo
per telecamere IP



46922.040 - Staffa
contatti per telecamera IP

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).