



IP: Tlc Fisheye IP 6Mpx FF 1,65mm 360° Plus

46234.010GA

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

Tlc Fisheye IP 6Mpx FF 1,65mm 360° Plus

Telecamera Fisheye IP Plus a colori Day&Night, sensore 1 / 2.5" CMOS, risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo fuoco fisso 1,65 mm con visione a 360°, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10/20 m, CVBS, Microfono integrato, contatti allarme 1 in/1 out, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D) funzioni AV con rilevazione target, D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø130x46 mm. Peso 520 g



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(845 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video telecam. IP \(9120 kb\)](#)
- [Gestione telecamera IP - Manuale instal. \(15151 kb\)](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 45. NDAA compliant ([download](#))
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza

Tipologia: Altro

Tipologia costruttiva: Altro

Telecamera a immagine termica: No

Numero di punti immagine (megapixel): 5

Con obiettivo: Sì

modulare (obiettivo e camera separati): No

Grandezza della distanza focale: 1,65 - 1,66 mm

Comando del pannello: DC

Collegamento obiettivo: Altro

Motor zoom: No

Adatto per montaggio a parete: Sì

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Adatto per l'installazione ad angolo: No

Idoneo per l'installazione su superfici: Sì

Incassato/incorporato: No

Adatto ad uso esterno: Sì

Comunicazione tramite cablaggio: Sì

Comunicazione tramite wireless: No

Tipo di interfaccia/connessione: Altro

Protocollo: TCP/IP

Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)

Sistema d'immagine: PAL

frequenza dei fotogrammi: 25

Caratteristica del sistema di immagine: Colore

Con lampada a infrarossi: Sì
Max. portata a infrarossi: 20 m
Con luce bianca: No
Max.portata luce bianca: 0 m
Supporta H.264 Codec: Sì
Supporta H.265 Codec: Sì
Supporta Motion JPEG Codec: Sì
Supporta MPEG-4 Codec: No
Con segnalatore di movimento video: Sì
Con analisi AI integrata: Sì

Con slot per schede di memoria: Sì
Scheda di memoria inclusa: No
Capacità memoria: 256
Numero di ingressi digitali: 1
Numero di uscite digitali: 1
Numero di ingressi audio: 1
Numero di uscite audio: 1
Con analisi audio integrata: No
Collegamento HDMI: No
Connessione mini HDMI: No
Connessione VGA (D-Sub 15 poli): No
Connessione DVI: No
Connessione BNC: No
Connessione DisplayPort: No
Mini DisplayPort: No
Connessione S-Video: No
Connessione USB-C: No
Protezione antivandalo: No
Resistenza agli urti: Altro
Grado di protezione (IP): IP67
Angolo di osservazione orizzontale: 360,00 - 360,10
Con microfono: Sì
Con altoparlante: No
Assorbimento di potenza: 8,40 W
Tensione di alimentazione: 12,00 - 12,01 V
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Colore: Bianco
Diametro: 13.000,00 mm

Altezza: 39,00 mm

Larghezza: 130,00 mm

Profondità: 46,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352753785

Qtà 1 NR

Dim 14,4x13,5x6,8
[cm]

Peso 617,5 [g]

Potrebbe interessarti anche



[46922.019 - Staffa
contatti per Tlc Fisheye](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).