



AHD: Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm

4652.036ES

Sicurezza / ELVOX TVCC / AHD / Telecamere

Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 3,6mm

Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 15 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 250 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 80(A) 94(Ø) mm. Peso 320 g



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(694 kb\)](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videocamera per sistema di sorveglianza

Tipologia: Standard (fisso)

Tipologia costruttiva: Forma di cupola

Telecamera a immagine termica: No

Numero di punti immagine (megapixel): 5

Con obiettivo: Sì

modulare (obiettivo e camera separati): No

Grandezza della distanza focale: 0,00 - 3,60 mm

Comando del pannello: DC

Collegamento obiettivo: Altro

Motor zoom: No

Adatto per montaggio a parete: Sì

Adatto per montaggio a soffitto: Sì

Adatto per l'installazione ad angolo: No

Idoneo per l'installazione su superfici: Sì

Incassato/incorporato: No

Adatto ad uso esterno: Sì

Comunicazione tramite cablaggio: Sì

Comunicazione tramite wireless: No

Tipo di interfaccia/connessione: Senza

Protocollo: Altro

Power over Ethernet: Senza

Sistema d'immagine: PAL

frequenza dei fotogrammi: 25

Caratteristica del sistema di immagine: Colore

Con lampada a infrarossi: Sì
Max. portata a infrarossi: 15 m
Con luce bianca: No
Max.portata luce bianca: 0 m
Supporta H.264 Codec: No
Supporta H.265 Codec: No
Supporta Motion JPEG Codec: Sì
Supporta MPEG-4 Codec: No
Con segnalatore di movimento video: Sì
Con analisi AI integrata: No

Con slot per schede di memoria: No
Scheda di memoria inclusa: No
Capacità memoria: 0
Numero di ingressi digitali: 0
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi audio: 0
Numero di uscite audio: 0
Con analisi audio integrata: No
Collegamento HDMI: No
Connessione mini HDMI: No
Connessione VGA (D-Sub 15 poli): No
Connessione DVI: No
Connessione BNC: Sì
Connessione DisplayPort: No
Mini DisplayPort: No
Connessione S-Video: No
Connessione USB-C: No
Protezione antivandalo: No
Resistenza agli urti: Altro
Grado di protezione (IP): IP66
Angolo di osservazione orizzontale: 0,00 - 79,00
Con microfono: No
Con altoparlante: No
Assorbimento di potenza: 3,00 W
Tensione di alimentazione: 12,00 - 12,01 V
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Colore: Bianco
Diametro: 9.400,00 mm

Altezza: 80,00 mm

Larghezza: 9.400,00 mm

Profondità: 80,00 mm

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Imballi



8007352717626

Qtà 1 NR

Dim 12,2x12,5x9 [cm]

Peso 397 [g]

Potrebbe interessarti anche



46917.004 - Staffa palo
per telecamere AHD FF e
VF



46901.015 - Alimentatore
100-240V~ 12Vdc 1,5A



46902.010 - Alimentatore
100-240V~ 12Vdc 1A



46922.033 - Scatola
contatti + alimentatore



46922.030 - Staffa
contatti per Tlc Bullet VF

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).