



IP: NVR 16Ch 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

46NVR.16N

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / NVR

NVR 16Ch 8Mpx H.265s HDD 2TB NDAA

NVR a 16 canali, compressione H.265s, funzione Pentaplex, risoluzione in registrazione 8 Mpx 16 canali Real Time, HDD professionale da 2 TB, SATA x 2 max 10 TB, connessioni audio 1 in/1 out, 2 USB, VGA, HDMI con risoluzione fino a 4K, controllo e visione remota, QR CODE, mascheratura di privacy, motion, protocollo ONVIF, conforme NDAA, software CVM CCTV Manager. Dimensioni 380x268x45 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(1441 kb\)](#)
- [Interfaccia grafica videoregistratori \(25361 kb\)](#)
- [Videorecorder graphical user interface \(25293 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video per DVR/NVR \(13835 kb\)](#)
- [DVR/NVR video analysis configuration \(13802 kb\)](#)

Software

- [Firmware_NVR_46NVR.16N_UPG-1.4.12_20250603.zip](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **45. NDAA compliant ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Videoregistratore per sistema di videosorveglianza

Tipo di registrazione: Digitale

Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Desktop

Numero di slot per dischi rigidi: 2

Numero di dischi fissi installati: 1

Capacità di memoria per disco rigido: 10

Numero max. di ingressi video: 16

Numero max. di ingressi di comando: 0

Numero di collegamenti HDMI: 1

numero di collegamenti Mini HDMI: 0

Numero di connettori DVI: 0

Numero di connettori RJ45: 1

Numero di ingressi DisplayPort (DP): 0

numero di ingressi Mini DisplayPort (mDP): 0

Numero di connettori D-sub 15 poli: 0

numero di collegamenti BNC: 0

Numero di porte USB-A: 0

Numero di porte USB-C: 2

Supporta H.264 Codec: Sì

Supporta H.265 Codec: Sì

Supporta Motion JPEG Codec: Sì

Supporta MPEG-4 Codec: No

Con segnalatore di movimento video: Sì

Con analisi AI integrata: Sì

Con analisi audio integrata: No

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps: 0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC: 0

Numero delle porte PoE: 16

Potenza massima PoE: 150 W

Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)

Con DVD: No

Alimentatore ridondante: No

Assorbimento di potenza: 15 W

Max.risoluzione di registrazione: 8

Velocità di trasmissione max.: 1000

flusso di trasmissione max. in ingresso: 144

flusso di trasmissione max. in uscita: 144

Sistemi operativi: Altro

Numero di videocamere preautorizzate: 16

Supporta RAID 0: No

Supporta RAID 1: No

Supporta RAID 5: No

Compatibile RAID 6: No

Compatibile RAID 10: No

Supporta dischi rigidi hot swap: No

Larghezza: 269 mm

Altezza: 52 mm

Profondità: 380 mm

Imballi



8007352777606

Qtà 1 NR
Dim 36,2x8,7x29,5
[cm]
Peso 3.023 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).