



2F+: Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi + 40170

K40517.R

ELVOX Videocitofonia / Videocitofonia 2F / 2F+ / Video / KIT video

Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi + 40170

Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono TAB 7S UP 2F+ Wi-Fi 40517 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, supervisione del sistema domotico smart View Wireless per controllare luci, tapparelle, sensori e scenari, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- Foglio istruzioni aggiuntivo (1673 kb)
- Manual do instalador (4176 kb)
- Manuale installatore (4171 kb)
- Manuel installateur (4177 kb)
- Manual del instalador (4159 kb)
- Installer manual (4184 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (4175 kb)
- Installationsanleitung (4186 kb)
- ب كرت ل اب م ئ ا ق ل ل ا ل ي ل د (4060 kb)
- MANUALE DI INSTALLAZIONE KIT BASE (7764 kb)
- Manuale app View Wireless (20463 kb)
- Manuel appli View Wireless (42961 kb)
- Manual app View Wireless (42960 kb)
- Manual View Wireless app (42999 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (43239 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (42993 kb)
- Manual de Uso e Configuração (29234 kb)
- Manuale Uso e Configurazione (29041 kb)
- Manuel d'utilisation et de configuration (29098 kb)
- Manual de uso y configuración (29199 kb)
- Use and Configuration Manual (29213 kb)
- Εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης (29114 kb)
- Bedienungs- und Konfigurationsanleitung (29252 kb)
- ة ئ ه ت ل ل ا و م ا د خ ت س ا ل ا ل ي ل د (27994 kb)
- Modulo stampa etichette per targhe (1640 kb)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione

Classe: Quadro per sistema di rilevamento accessi
attivazione con codice: Sì

Attivazione con code tag: Sì

Attivazione meccanica: Sì

Attivazione biometrica: No

Visualizzazione dello stato di attivazione: Sì

Grado di protezione (IP): IP54

Materiale: Altro

Compatibile con Apple HomeKit: No

Compatibile con Google Assistant: No

Compatibile con Amazon Alexa: No

Supporto disponibile IFTTT: No

Classe VdS: Senza

Imballi



8007352745650

Qtà 1 NR
Dim 36,5x35,5x7 [cm]
Peso 2.320 [g]



8007352764033

Qtà 3 NR
Dim 38x38x23,5 [cm]
Peso 7.475 [g]

Componenti del kit



40110 - Alimentatore 2F+
100-240V 1 OUT 1,6A



40170 - Targa A/V grand.
4P controllo ac.



40171 - Kit pulsante
monof. per targa 40170



40517 - Videocitofono
2F+ Wi-Fi Tab7S Up VV
b.co

Potrebbe interessarti anche



40169 - 7 Chiavette RFID Mifare



40170 - Targa A/V grand. 4P controllo ac.



40171 - Kit pulsante monof. per targa 40170



40172 - Kit 2 pulsanti doppi per targa 40170



40174 - Kit 4 pulsanti singoli per targa 40170



40175 - 5 Chiavette RFID MIFARE



40177 - Cornice parapioggia targa40170 scatola1M



40178 - Cornice parapioggia targa40170 scatola2M



40179 - Kit accessori incasso targa 40170



4651.2812B.1 - Tlc Bullet AHD 1080p ob. 2,8-12mm CVBS

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).