



Multiprese: Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S3190° b.co

00437.CK.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 400

Presa mult.3P30+6P17/11+int.+S3190° b.co

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 6 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, interruttore 2P 16 A luminoso, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm² (3G1) e spina 2P+T 16 A combinata standard tedesco e francese con uscita cavo a 90°, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco




Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa multipla

Forma della scatola: Rettangolare

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione): 0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 3

Numero di prese Euro CEE7/16: 0

Numero di prese per apparecchi freddi: 0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 6

Numero delle prese tipo P11 (Italia): 0

Numero di Prese tipo P17 (Italia): 6

Numero delle prese tipo NEMA: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0

Numero di prese multistandard universali: 9

Con Interruttore on/off: Sì

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferenze: No

Numero di prese, altre: 0

Numero di collegamenti USB: 0

Sovratensore: No

Corrente nominale: 16 A

Sezione del filo: 1,00 mm²

Con coperchio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogenri: No

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,50 m

Inserto centrale ruotato: No

Angolo inserto centrale ruotato: Altro

Codice NEMA: Senza

Imballi



8007352558038



8007352558045

Qtà 1 NR

Dim 36x17,5x5 [cm]

Peso 477,6 [g]

Qtà 10 NR

Dim 37,5x30x13,5

[cm]

Peso 5.174 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).