



Comandi volanti: Interruttore a pulsante 1P 2[32]A

00750

Installazione volante / Componenti di illuminazione / Comandi volanti / Pulsanti volanti

Interruttore a pulsante 1P 2[32]A

Interruttore 1P 2[32] A 250 V~, collo 8 mm, con ghiera montata



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

250 NR

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Interruttore e pulsante da incasso

Tipologia: Combinazione interruttore/tasto

Tipo di comando: Pulsante

Numero di elementi di comando: 1

Tipo di collegamento: Morsetto a vite

Numero di poli: Unipolare

Tipo di fissaggio: Anello/dado di fissaggio

Estratto di montaggio: 0 - 10 mm

Profondità di incasso: 10 mm

Illuminazione: Senza

Stampa/marcatura: Senza

Tensione nominale: 250 V

Corrente nominale: 2,00 A

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: Sì

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Opaco

Trasparente: No

Colore dell'elemento di comando: Bianco

Codice RAL (simile) elemento di comando:
9003

Colore del corpo: Nero

Codice RAL (simile) scatola: 9005

Imballi



8007352035201

Qtà 1 NR
Dim 2,3x2,8x1,3 [cm]
Peso 4,6 [g]



8007352006577

Qtà 250 NR
Dim 19x19x11 [cm]
Peso 1.335,53 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).