



Multiprese: Presa multipla 4 universale+SPD bianco

01296.SPD.CC.B

Installazione volante / Spine e prese / Multiprese / Multiprese serie 1200

Presa multipla 4 universale+SPD bianco

Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 4 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, SCUDO limitatore di sovratensione, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



- Facilità di cablaggio: coperchio inferiore, per accedere ai morsetti senza smontare tutta la Presa mobile, viti unificate su tutto il prodotto
- Prese universali con inclinazioni a 45° per ottimizzare l'utilizzo con diversi dispositivi e Spina orientabile per utilizzo anche salvaspazio
- Facilità di installazione: diverse possibilità di fissaggio con chiodo, vite o fascette
- Resistenza: serracavo antistrappo per cavi di diverso tipo/spessore e spina assiale termosaldata
- Sicurezza: Protezione Bimbi Sicuri. Prese sicure con otturatore che impedisce contatti accidentali con le parti in tensione grazie al dispositivo Sicury
- Limitatore di sovratensione per la protezione delle apparecchiature elettroniche connesse alle prese di corrente

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

10 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1313 kb\)](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Presa multipla

Forma della scatola: Rettangolare

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione): 0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0

Numero di prese Euro CEE7/16: 0

Numero di prese per apparecchi freddi: 0

Numero delle prese tipo bipasso (Italia): 0

Numero delle prese tipo P11 (Italia): 0

Numero di Prese tipo P17 (Italia): 0

Numero delle prese tipo NEMA: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23: 0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25: 0

Numero di prese multistandard universali: 4

Con interruttore on/off: No

Interruttore differenziale: No

Filtro di rete anti-interferenze: No

Numero di prese, altre: 0

Numero di collegamenti USB: 0

Sovratensore: Sì

Corrente nominale: 16 A

Sezione del filo: 1,50 mm²

Con coperchio: No

Materiale: Plastica

Qualità del materiale: Materiale termoplastico

Senza alogeni: No

Protezione della superficie: Non trattato

Tipo superficie: Lucido

Colore: Bianco

Codice RAL (simile): 9016

Trasparente: No

Grado di protezione (IP): IP20

Lunghezza del cavo di alimentazione: 2,00 m

Inserito centrale ruotato: Sì

Angolo inserto centrale ruotato: 45°

Codice NEMA: Senza

Imballi



8007352584785

Qtà 1 NR
Dim 12,8x34,1x4,8 [cm]
Peso 710,6 [g]



8007352584792

Qtà 10 NR
Dim 36x27,5x27 [cm]
Peso 7.360 [g]

Potrebbe interessarti anche



01292.CC.B - Presa
multipla 4
universale+cavo bianco



01296.2USB.CC.B - Presa
multipla 4
univ.+USBA+USBC
bianco



01292.CK.B - Presa mult.
4 universale+S31 90°
bianco



01296.AU.CC.B - Presa
multipla
4universale+int.MT
bianco



01296.CC.B - Presa
multipla 4 universale+int.
bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).