



Cavi bus: KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Eca 100m verde

01890.E

Sistemi e prodotti smart / KNX / Cavi bus / Cavo

KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Eca 100m verde

Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Eca, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

100 M

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 00. Marcatura CE - UE ([download](#))
- 27. Marchio KNX ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo dati e telecomunicazione

Diametro del conduttore: 0,80 mm

sezione nominale del conduttore: 0,50 mm²

Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo

Numero di fili: 4

Elemento ritorto: Coppie

Isolamento filo: Altro

Marcatura filo: Colore

Schermatura tramite elemento ritorto: Senza

Schermatura su ritorcitura: Film

Materiale del rivestimento: Altro

Colore del rivestimento: Verde

Diametro esterno circa: 6,00 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento: 20 - 80 °C

Categoria: Altro

Larghezza della linea circa: 100.000,00 mm

Imballi



8 007352 574601

8007352574601

Qtà 1 M
Dim 100x0,6x0,6 [cm]
Peso 51,267 [g]



8 007352 574618

8007352574618

Qtà 100 M
Dim 27x27x11 [cm]
Peso 4.870 [g]



8 007352 599086

8007352599086

Qtà 300 M
Dim 38x34x24 [cm]
Peso 15.380 [g]

Potrebbe interessarti anche



01890.C - KNX cavo
2x2x0,8mm LSZH Cca
100m verde

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).