



Portalampade: Portalampada per alogene G9 2A/250V

02375

Installazione volante / Componenti di illuminazione /
Portalampade / Portalampade alogene

Portalampada per alogene G9 2A/250V

Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco G9, molle fermafilo doppie per cavi flessibili con puntalini \varnothing 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1, filettatura esterna 28x2 IEC 399. Per apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 270 °C.



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Classe: Portalampada

Tipologia: Portalampada a innesto

Materiale: Altro

Colore: Bianco

Portalampada: Altro

Con porta starter: No

Tipo di fissaggio: Altro

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Imballi



8007352148642

Qtà 1 NR
Dim 2,8x3,2x2,8 [cm]
Peso 19,4 [g]



8007352148659

Qtà 50 NR
Dim 28,4x24,4x11,9 [cm]
Peso 1.132,8 [g]



8007352654365

Qtà 300 NR
Dim 59,5x38,5x26,5 [cm]
Peso 7.500 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).