



## Portalampade: Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V

**02378**

Installazione volante / Componenti di illuminazione /

Portalampade / Portalampade alogene

### Portalampada x alogene GU10/GZ10 2A/250V

Portalampade 2 A 250 V per lampade alogene, attacco

GU10/GZ10, molle fermafili doppie per cavi flessibili con puntalini

ø 1,8 mm max. Fori passanti per viti M3, raccordo M10x1. Per

apparecchi di illuminazione classe II. Massima temperatura

d'impiego continuo del portalampade 270 °C.



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

50 NR

### Gallery



### Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Accessori per apparecchi di illuminazione

**Classe:** Portalampada

**Tipologia:** Portalampada a innesto

**Materiale:** Altro

**Colore:** Bianco

**Portalampada:** GU10

**Con porta starter:** No

**Tipo di fissaggio:** Altro

**Filettatura di raccordo:** 3/8 di pollice

## Imballi



8007352148680



8007352148697



8007352468214

**Qtà** 1 NR

**Dim** 1,8x2,3x1,8 [cm]

**Peso** 13,2 [g]

**Qtà** 50 NR

**Dim** 28,4x24,4x11,9

**Peso** 802,47 [g]

**Qtà** 150 NR

**Dim** 38,5x29,5x25

**Peso** 2.867,5 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).