



Portalampade: Portalampada alogene bloc.steat. 8A/250V

02381

Installazione volante / Componenti di illuminazione /
Portalampade / Portalampade alogene

Portalampada alogene bloc.steat. 8A/250V

Portalampade a blocchetto steatite 8 A 250 V attacco R7s per
lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm²
- staffa di fissaggio a U. Massima temperatura d'impiego continuo
del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro
centrale \varnothing 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Classe: Portalampada

Tipologia: Supporto doppio

Materiale: Altro

Colore: Bianco

Portalampada: R7s

Con porta starter: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Imballi



8 007352 037892

8007352037892

Qtà 1 NR
Dim 14,1x4x1,4 [cm]
Peso 67,2 [g]



8 007352 011243

8007352011243

Qtà 20 NR
Dim 28,4x18,4x9,5
[cm]
Peso 1.604,4 [g]



8 007352 643291

8007352643291

Qtà 120 NR
Dim 57,5x22,5x30
[cm]
Peso 10.144 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).