



Portalampade: Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

02390

Installazione volante / Componenti di illuminazione /

Portalampade / Portalampade alogene

Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 150-250 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm² - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **17. Marchio ENEC 03 (IMQ)**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **96. Esperto elettrotecnico ([download](#))**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Portalampada: R7s

Classe: Portalampada

Con porta starter: No

Tipologia: Supporto doppio

Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite

Materiale: Altro

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Colore: Bianco

Imballi



8007352037908



8007352011250



8007352647190

Qtà 1 NR

Dim 11,5x1,4x1,4
[cm]

Peso 65,8 [g]

Qtà 20 NR

Dim 24,4x13,9x8,4
[cm]

Peso 1.409,53 [g]

Qtà 200 NR

Dim 47,5x27x29 [cm]

Peso 14.600 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).