



Portalampade: Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

02391

Installazione volante / Componenti di illuminazione /
Portalampade / Portalampade alogene

Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V

Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm² - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale $\varnothing$ 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

20 NR

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Classe: Portalampada

Tipologia: Supporto doppio

Materiale: Altro

Colore: Bianco

Portalampada: R7s

Con porta starter: No

Tipo di fissaggio: Fissaggio a vite

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Imballi



8007352037915

Qtà 1 NR
Dim 15,1x1,4x1,4
[cm]
Peso 61,6 [g]



8007352011267

Qtà 20 NR
Dim 24,4x13,9x8,4
[cm]
Peso 1.292 [g]



8007352643321

Qtà 200 NR
Dim 47,5x27x29 [cm]
Peso 13.440 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).