



Portalampade: Portalampada per alogene R7s 10A/250V

02396

Installazione volante / Componenti di illuminazione /
Portalampade / Portalampade alogene

Portalampada per alogene R7s 10A/250V

Portalampade metallico con base di fissaggio e pastiglia steatite 10 A 250 V attacco R7s per lampade alogene fino a 1500 W, 350 mm cavo teflon PTFE 1,5 mm². Massima temperatura d'impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C. Fori di fissaggio Ø 3,3 mm interasse 28 mm



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

50 NR

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 17. Marchio ENEC 03 (IMQ)
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Accessori per apparecchi di illuminazione

Portalampada: R7s

Classe: Portalampada

Con porta starter: No

Tipologia: Supporto doppio

Tipo di fissaggio: Piede di fissaggio

Materiale: Altro

Filettatura di raccordo: 3/8 di pollice

Colore: Bianco

Imballi



8007352079861

Qtà 1 NR
Dim 3,5x2x3,2 [cm]
Peso 20 [g]



8007352079878

Qtà 50 NR
Dim 24,4x13,9x8,4 [cm]
Peso 1.078 [g]



8007352643314

Qtà 500 NR
Dim 47,5x27x29 [cm]
Peso 11.168 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).