



Componenti comuni: Termostato rotella 2M 100-240V grigio

02970

Serie civili / Serie civili tradizionali / Componenti comuni /
Dispositivi

Termostato rotella 2M 100-240V grigio

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, grigio - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



- Semplice da programmare
- Adatto a tutti i sistemi di riscaldamento o raffrescamento
- Massima semplicità grazie alla grande manopola
- I tasti rapidi permettono un'interazione veloce

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

5 NR





Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(625 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1848 kb\)](#)

Gallery



Disegni



Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipologia: On/off

Tipo di alimentazione elettrica: 230 V AC

Collegamento: 2 fili

Con ricevitore: No

Sensore esterno: Sì

Riscontro termico: Parallelo

Caratteristiche di comando: Altro

Adatto per il riscaldamento: Sì

Numero di uscite riscaldamento: 1

Numero di uscite raffreddamento: 1

Differenza regolabile: Sì

Temperatura leggibile: Sì

Con indicatore di livello rumore: No

Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli da frutto: 2

Con display: Sì

Comando: Girevole

Con circuito di acqua potabile: No

Tensione max. dei contatti: 230 V

Max. carico di contatto: 5 A

Grado di protezione (IP): IP20

Antideflagrante: Sì

Colore: Grigio

Numero RAL: 7024

Altezza: 49,00 mm

Larghezza: 44,80 mm

Profondità: 41,50 mm

Diametro: 0,00 mm

Classe del termostato: I

Imballi



8007352658943

Qtà 1 NR
Dim 6x5,3x5,2 [cm]
Peso 67,4 [g]



8007352746343

Qtà 60 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 4.384 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).