



Componenti comuni: Termostato rotella connesso IoT2M Metal

02973.M

Serie civili / Serie civili View Wireless / Componenti comuni / Dispositivi

Termostato rotella connesso IoT2M Metal

Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1051 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(697 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilangues Full \(701 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(698 kb\)](#)
- [Full multilanguage instructions sheet \(693 kb\)](#)
- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full \(861 kb\)](#)
- [Mehrsprachig-Gebrauchsinformation Full \(700 kb\)](#)
- [تاداش رإلإة قرو Full \(830 kb\)](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE ([download](#))**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **40. Bluetooth technology**
- **42. Zigbee certified**
- **46. UK PSTI compliance ([download](#))**
- **47. Works with SmartThings**
- **92. RoHS UAE**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Attrezzatura ricettiva e di processo

Classe: Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipologia: On/off

Tipo di alimentazione elettrica: 230 V AC

Collegamento: A tre/a quattro fili

Con ricevitore: No

Sensore esterno: Sì

Riscontro termico: Parallelo

Caratteristiche di comando: PID

Adatto per il riscaldamento: Sì

Numero di uscite riscaldamento: 1

Numero di uscite raffreddamento: 1

Valore differenziale: 0,00 - 1,00 K

Differenza regolabile: Sì

Temperatura leggibile: Sì

Con indicatore di livello rumore: No

Versione rilevatore/sonda: Sensore di resistenza

Tipo di montaggio: Incassato

Numero moduli da frutto: 2

Con display: Sì

Comando: Girevole

Con circuito di acqua potabile: No

Tensione max. dei contatti: 230 V

Max. carico di contatto: 5 A

Antideflagrante: Sì

Colore: Argento

Numero RAL: 0

Diametro: 0,00 mm

Classe del termostato: IV

Imballi



8007352688599

Qtà 1 NR
Dim 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 38 [g]



8007352746480

Qtà 60 NR
Dim 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 2.520 [g]

Prodotti alternativi



02974.M - Termostato
rotella connesso IoT2M
Metal

Potrebbe interessarti anche



03981 - Modulo relè
connesso IoT



03983 - Modulo 3IN 1OUT
connesso IoT



19597.M - Gateway
connesso IoT 2M Metal

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).