



Componenti da parete: Pannello 6 universale+MT+spia+cavo

03262.1

Infrastruttura di impianto / Cablaggio strutturato Netsafe /
Componenti da parete / Carpenteria

Pannello 6 universale+MT+spia+cavo

Pannello 19 in completo di 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, interruttore automatico magnetotermico 1P+N C 16, spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm² e spina S17, altezza 2 unità rack



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **37. Marcatura CMIM - Marocco**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Dispositivi di commutazione domestici

Classe: Unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU)

Direzione di montaggio: Orizzontale

Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina

Esecuzione del collegamento elettrico: Altro

Numero di prese con contatto di protezione

CEE 7/3 (tipo F): 6

Numero di unità di altezza (UA): 1

Larghezza: 480 mm

Altezza: 44 mm

Profondità: 65 mm

Tensione di alimentazione: 250 V

Categoria di sovratensione: 2

Commutabile: Sì

Colore: Altro

Imballi



8007352620346

Qtà 1 NR

Dim 51x15,4x10,3
[cm]

Peso 2.093,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).