



Prolunghe: Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m nero

0P32322

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga estensibile 2x0,75 3m nero

Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 2x0,75 mm² H05VVH8-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 1300 W, nero. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1026 kb\)](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo conduttore

Numero di fili: 2

Numero di fili ausiliari: 0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:
0,75 mm²

Isolamento filo: PVC

Con conduttore di protezione: No

Organo portante: Senza

Protezione dalla torsione: Sì

Materiale del rivestimento: PVC

Colore del rivestimento: Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352493148

Qtà 1 NR
Dim 14,5x25x3 [cm]
Peso 234 [g]



8007352549715

Qtà 5 NR
Dim 29x24,5x14 [cm]
Peso 1.355,8 [g]

Potrebbe interessarti anche



0P32322.B - Cavo
prolunga estensibile
2x0,75 3m bian

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).