



Prolunghe: Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco

0P32332.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga 2x0,75 3m bianco

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 2 x 0,75 mm² H05VV-F, spina 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo S10, presa SICURY 2P 10 A 250 V~ standard italiano tipo P10, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco. Adatto all'alimentazione di apparecchi di classe II



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1025 kb\)](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo conduttore

Numero di fili: 2

Numero di fili ausiliari: 0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:
0,75 mm²

Isolamento filo: PVC

Con conduttore di protezione: No

Organo portante: Senza

Protezione dalla torsione: Sì

Materiale del rivestimento: PVC

Colore del rivestimento: Bianco

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352492714

Qtà 1 NR
Dim 14x25x3 [cm]
Peso 237,84 [g]



8007352549746

Qtà 5 NR
Dim 29x24,5x14 [cm]
Peso 1.428,8 [g]



8007352501362

Qtà 20 NR
Dim 38,5x27x24,8 [cm]
Peso 5.905,2 [g]

Potrebbe interessarti anche



0P32337.B - Cavo
prolunga 2x0,75 5m
bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).