



Prolunghe: Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m bian

OP32352.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga estensibile 3G0,75 5m bian

Cordone prolungatore estensibile 5 metri, cavo 3G0,75 mm² H05VVH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 1300 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(999 kb\)](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo conduttore

Numero di fili: 3

Numero di fili ausiliari: 0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:
0,75 mm²

Isolamento filo: PVC

Con conduttore di protezione: Sì

Organo portante: Senza

Protezione dalla torsione: Sì

Materiale del rivestimento: PVC

Colore del rivestimento: Bianco

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352492776

Qtà 1 NR
Dim 15x25x5 [cm]
Peso 395 [g]



8007352549807

Qtà 5 NR
Dim 29x24,5x14 [cm]
Peso 2.202 [g]



8007352501423

Qtà 20 NR
Dim 52x33,5x20 [cm]
Peso 11.680 [g]



8007352588127

Qtà 1.440 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 641.176 [g]

Potrebbe interessarti anche



0P32352 - Cavo prolunga
estensibile 3G0,75 5m
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).