



Prolungh: Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 3m bian

0P32364.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolungh / Prolungh domestiche

Cavo prolunga 3G0,75+spinapiatta 3m bian

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G0,75 mm² H05VV-F, spina piatta 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, potenza massima prelevabile 2300 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(998 kb\)](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **01. Marchio IMQ - Italia**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo conduttore

Numero di fili: 3

Numero di fili ausiliari: 0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:

0,75 mm²

Isolamento filo: PVC

Con conduttore di protezione: Sì

Organo portante: Senza

Protezione dalla torsione: Sì

Materiale del rivestimento: PVC

Colore del rivestimento: Bianco

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352492813



8007352549845

Qtà 1 NR

Dim 14x25x3,5 [cm]

Peso 286,8 [g]

Qtà 5 NR

Dim 29x24,5x14 [cm]

Peso 1.650 [g]

Potrebbe interessarti anche



OP32369.B - Cavo
prolunga
3G0,75+spinapiatta 5m
bianco



OP32364 - Cavo prolunga
3G0,75+spinapiatta 3m
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).