



Prolunghe: Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco

OP32382.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco

Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Con conduttore di protezione: Sì

Classe: Cavo conduttore

Organo portante: Senza

sezione nominale del conduttore: 1 mm²

Protezione dalla torsione: Sì

Numero di fili: 3

Materiale del rivestimento: PVC

Numero di fili ausiliari: 0

Colore del rivestimento: Bianco

Sezione nominale del conduttore ausiliario:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

1,00 mm²

Isolamento filo: PVC

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352479



8007352549906

Qtà 1 NR

Dim 14x25x6 [cm]

Peso 539,2 [g]

Qtà 5 NR

Dim 29x24,5x14 [cm]

Peso 2.696 [g]

Potrebbe interessarti anche



[OP32382 - Prolunga 5m
3G1 SPA17 universale
nero](#)

[OP32383.B - Prolunga
10m3G1,5SPA17
universale bianco](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).