



Prolunghe: Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco

OP32383.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Prolunga 10m3G1,5SPA17 universale bianco

Cavo prolunga lineare 10 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm² (3G1,5) H05VV-F, spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1150 kb\)](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **03. Marchio CSv-IMQ - Italia**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo conduttore

Numero di fili: 3

Numero di fili ausiliari: 0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:

1,50 mm²

Isolamento filo: PVC

Con conduttore di protezione: Sì

Organo portante: Senza

Protezione dalla torsione: Sì

Materiale del rivestimento: PVC

Colore del rivestimento: Bianco

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352492530



8007352492653

Qtà 1 NR

Dim 16x28x6,5 [cm]

Peso 1.152 [g]

Qtà 5 NR

Dim 30,5x26x22 [cm]

Peso 6.240 [g]

Potrebbe interessarti anche



OP32383 - Prolunga 10m
3G1,5 SPA17 universale
nero

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).