



Prolunghe: Cavo prolunga 3G1 3m nero

OP32385

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Cavo prolunga 3G1 3m nero

Cordone prolungatore lineare 3 metri, cavo 3G1 mm2 H05VV-F, spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, potenza massima prelevabile 3680 W, nero



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1007 kb\)](#)

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo conduttore

sezione nominale del conduttore: 1 mm²

Numero di fili: 3

Numero di fili ausiliari: 0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:
1,00 mm²

Isolamento filo: PVC

Con conduttore di protezione: Sì

Organo portante: Senza

Protezione dalla torsione: Sì

Materiale del rivestimento: PVC

Colore del rivestimento: Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Tensione nominale U₀: 0,30 kV

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352493100

Qtà 1 NR
Dim 14x25x4 [cm]
Peso 341,4 [g]



8007352549913

Qtà 5 NR
Dim 29x24,5x14 [cm]
Peso 1.863 [g]

Potrebbe interessarti anche



0P32387 - Cavo prolunga
3G1 5m nero



0P32385.B - Cavo
prolunga 3G1 3m bianco

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).