



Prolunghe: Prolunga 5m 3G1 DE universale bianco

OP32401.B

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

Prolunga 5m 3G1 DE universale bianco

Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

5 NR

Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1064 kb\)](#)

Marchi

- **00. Marcatura CE - UE**
- **03. Marchio CSv-IMQ - Italia**
- **99. Direttiva RAEE ([download](#))**

Dati tecnici

Gruppo: Cavi e conduttori non assemblati

Classe: Cavo conduttore

sezione nominale del conduttore: 1 mm²

Numero di fili: 3

Numero di fili ausiliari: 0

Sezione nominale del conduttore ausiliario:

1,00 mm²

Isolamento filo: PVC

Con conduttore di protezione: Sì

Organo portante: Senza

Protezione dalla torsione: Sì

Materiale del rivestimento: PVC

Colore del rivestimento: Bianco

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404: No

Tensione nominale U₀: 0,30 kV

Tensione nominale U: 0,25 kV

Imballi



8007352492578

Qtà 1 NR
Dim 14x25x6 [cm]
Peso 514,6 [g]



8007352550070

Qtà 5 NR
Dim 29x24,5x14 [cm]
Peso 2.753 [g]



8007352501324

Qtà 20 NR
Dim 52x33,5x20 [cm]
Peso 15.028,8 [g]



8007352588134

Qtà 1.440 NR
Dim 120x80x105 [cm]
Peso 779.909 [g]

Potrebbe interessarti anche



[OP32401 - Prolunga 5m 3G1 DE universale nero](#)

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).