



## Prolunghe: Prolunga 5m 3G1 DE universale nero

---

### OP32401

Installazione volante / Spine e prese / Prolunghe / Prolunghe domestiche

### Prolunga 5m 3G1 DE universale nero

Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm<sup>2</sup> (3G1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, nero



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

5 NR

## Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Scheda tecnica \(1064 kb\)](#)

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 03. Marchio CSv-IMQ - Italia
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Dati tecnici

**Gruppo:** Cavi e conduttori non assemblati

**Classe:** Cavo conduttore

**sezione nominale del conduttore:** 1 mm<sup>2</sup>

**Numero di fili:** 3

**Numero di fili ausiliari:** 0

**Sezione nominale del conduttore ausiliario:**  
1,00 mm<sup>2</sup>

**Isolamento filo:** PVC

**Con conduttore di protezione:** Sì

**Organo portante:** Senza

**Protezione dalla torsione:** Sì

**Materiale del rivestimento:** PVC

**Colore del rivestimento:** Nero

**Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:** No

**Tensione nominale U<sub>0</sub>:** 0,30 kV

**Tensione nominale U:** 0,25 kV

## Imballi



8007352492516

**Qtà** 1 NR  
**Dim** 14x25x6 [cm]  
**Peso** 521 [g]



8007352550063

**Qtà** 5 NR  
**Dim** 29x24,5x14 [cm]  
**Peso** 2.741 [g]

## Potrebbe interessarti anche



[OP32401.B - Prolunga 5m  
3G1 DE universale bianco](#)

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).