




EIKON: Lampada emergenza aus comandabile LED 1M

20398

Serie civili / Serie civili tradizionali / EIKON / Dispositivi

Lampada emergenza aus comandabile LED 1M

Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(589 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua Full \(1153 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco

Dati tecnici

Gruppo: Apparecchi di Illuminazione

Classe: Apparecchi di illuminazione di emergenza

Tipo di montaggio: Montaggio esterno/incassato

Funzione: Illuminazione uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura: Altro

Con pittogramma: No

Commutazione a distanza: Sì

Con telecomando/comando remoto: No

Tecnologia batteria: Ioni di litio

Tipo lampada: LED non sostituibile

Con lampada inclusa: Sì

Adatto a numero di sorgenti luminose: 1

Porta lampada: Altro

Numero di teste lampada: 1

Materiale del corpo: Plastica

Colore del corpo: Grigio

Materiale della copertura: Senza copertura

Tipo di tensione di alimentazione: AC

Tensione nominale: 100,00 - 240,00 V

• 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

• 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Tipo cablaggio: Non necessario

Alimentatore intercambiabile: No

Diffusore luce: Altro

Grado di protezione (IP): IP40

Grado di protezione (NEMA): Altro

Classe di protezione secondo IEC 61140: II

Potenza totale: 1,00 W

Durata funzionamento nominale: 250,00 - 251,00 h

Larghezza: 22,30 mm

Altezza/profondità: 45,70 mm

Lunghezza: 49,00 mm

Larghezza di montaggio: 22,30 mm

Altezza/Profondità di inserimento: 36,20 mm

Lunghezza di montaggio: 49,00 mm

Tipo di cablaggio: Terminale

Numero di poli: 0

Sezione del conduttore: 250,00 mm²

Tipo di collegamento: Raccordo a vite

Imballi



8007352712331

Qtà 1 NR
Dim 5,2x3,5x5,3 [cm]
Peso 39,35 [g]



8007352712348

Qtà 10 NR
Dim 19x11,3x6,2 [cm]
Peso 450,7 [g]



8007352712355

Qtà 120 NR
Dim 40x24,5x21 [cm]
Peso 5.741,4 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).