



Torrette da pavimento: Scatola per massetto per torretta 12M

V54912

Infrastruttura di impianto / Contenitori e centralini / Torrette da pavimento / Da incasso

Scatola per massetto per torretta 12M

Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 12 moduli



Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine

1 NR



Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(958 kb\)](#)


Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE

- 00. Marcatura CE - UE

Dati tecnici

Gruppo: Sistemi di installazione elettrica sottopavimento

Classe: Scatola di installazione per soluzioni sottopavimento

Esecuzione coperchio: Rettangolare

Numero di ingressi: 8

Numero di scatole per apparecchi: 1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 0

Numero di prese CEE 16 (IEC 60309) 16 A/400 V/5 poli: 0

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli: 0

Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363: 0

Con uscita cavo nel coperchio: Sì

Coperchio bloccabile: Sì

Materiale del corpo: Acciaio inossidabile

Protezione superficiale del corpo: Non trattato

Materiale coperchio: Acciaio inossidabile

Coperchio della copertura di protezione della superficie: Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale: Non trattato

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta): Altro

Grado di protezione (IP) non in servizio (uscita cavo chiusa): Altro

Telaio protettivo rivestimento pavimenti: Sì

Colore: Altro

Adatto per l'impiego in ambienti interni: Sì

Adatto per impiego all'esterno: No

Adatto per canale sotterraneo: Sì

Adatto per montaggio suolo cavo: No

Adatto per montaggio doppio fondo: Sì

Installazione in calcestruzzo: Sì

Adatto per pavimenti in sale computer: Sì

Adatto per pulizia con liquidi: Sì

Larghezza esterna: 310,00 mm

Lunghezza, esterna: 230,00 mm

Lunghezza dimensione di montaggio: 230,00 mm

Larghezza quota di montaggio: 310,00 mm

Profondità di incasso min.: 105,00 mm

Imballi



8007352735286

Qtà 1 NR
Dim 32x24x13 [cm]
Peso 2.780 [g]

Potrebbe interessarti anche



V54412.01 - Torretta a
scomparsa 12M
coperchio inox



V54412 - Torretta a
scomparsa 12M
coperchio cavo

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).