






CTI016PM




CTI016PM24



Conduttori spelati



Conduttori non spelati



Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)

Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	12+/-3
	Apertura	16+/-3
Z	Chiusura	+/-9+/-3(*)
	Apertura	+/-11+/-3(*)

(*) Alla distanza nominale Y=5mm



**PROTEZIONE
MAGNETICA**



**PROTEZIONE
MAGNETICA 24H**

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: ABS/Bianco
 Dimensione REED: 29x7.5 mm
 Dimensione MAGNETE: 29x7.5 mm
 Temperatura di esercizio: -25/+60°C
 Collegamento: 4filì x 0,22mmq con guaina ext bianca 30 cm
 Conformità: EN50131-2-6 Grado 3 Classe ambientale IV

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: NC con magnete vicino
 (Vedi tabella)
 Potenza: 3VA
 Tensione max reed: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}
 Corrente max reed: 0.250 A
 Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm
 Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm
 MTBF n° di operazioni: 10⁸

Contatto magnetico in materiale plastico da incasso con protezione magnetica su linea di allarme (PM) o su linea tamper 24h (PM24). Il contatto risulta chiuso con magnete allineato a distanze comprese tra 0 (+/-2mm) e 12 mm su materiali non ferromagnetici.

L'avvicinarsi di altri magneti provoca l'apertura del contatto di manomissione magnetica.

Dove possibile si raccomanda di installare alla distanza di 5mm in linea con l'asse principale Y.

Conduttori spelati: contatto magnetico.

Conduttori non spelati: linea tamper.

Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici. Diametro di foratura 7,5mm; profondità 29mm.

Altri modelli:

CTI016PM24MA: plastica e conduttori di colore marrone, versione PM24.

CTI016PMMA: plastica e conduttori di colore marrone, versione PM.