



AMPOLLA REED

CONDUTTORI SPELATI

CONDUTTORI NON SPELATI

L(mm)	H(mm)	W(mm)	l(mm)	A(mm)
L1=13		W=5		
L2=8				

Distanze di funzionamento sugli assi principali (mm)		
Asse	Materiale	Non Ferromagnetico
Y	Chiusura	13 ±2
	Apertura	14 ±2
Z	Chiusura	±10 ±2 (*)
	Apertura	±11 ±2 (*)
(*) Alla distanza nominale Y = 5mm		

Caratteristiche Tecniche

Materiale/Colore: OTTONE/OTTONE

Dimensione REED: 13x5 mm

Dimensione MAGNETE: 10x5 mm

Temperatura di funzionamento: -25/+60°C

Collegamento: 4filì x 0,12mmq con guaina ext bianca
30 cm.

Conforme: EN50131-2-6 Grado 2 Classe ambientale IV



Contatto magnetico miniaturizzato da incasso, interamente a scomparsa, in ottone.
Note per l'installazione: Adatto per installazioni su serramenti non ferromagnetici.
Diametro di foratura 5mm.

ESEMPI ALTRI MODELLI:
CTLI001CA: con cavo 4 poli 1m

Caratteristiche Elettriche

(componente passivo: massime grandezze applicabili)

Tipo contatto: N.C. Con magnete entro 10 mm

Potenza: 10VA

Tensione max contatto: 60Vcc; 42,2Vca_{picco}

Corrente max contatto: 0.50 A

Resistenza iniziale contatto: R=0.1ohm

Resistenza di isolamento: R=10¹² ohm

MTBF n° di operazioni: 10⁸

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalieri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	04/18