



Caratteristiche Elettriche

Tensione di alimentazione	12Vcc
Corrente assorbita	20mA
Materiale/colore	ABS bianco
Dimensioni	18x8x2mm
Connessione	Cavo 2 poli 5cm
Temperatura di esercizio	-10°C/+50°C
Colore LED	KRO410R: Rosso KRO410V: Verde KRO410W: Bianco KRO410B: Blu

Ripetitore ottico miniaturizzato con LED ad alta intensità per installazione in interni/esterni. Grado di protezione IP65. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa. Alimentazione 12vcc 20mA. Fissaggio tramite biadesivo preapplicato.

Connessione:
Filo grigio: positivo
Filo bianco: negativo

Le caratteristiche riportate in questa nota tecnica sono di esclusiva proprietà di Vimo elettronica snc
Le caratteristiche del prodotto possono variare in funzione delle condizioni ambientali.

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225

Revisione	01
del	11/11/15