



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse AMBRA10T



Diffusore da parete, 2 vie, **Hi-Fi**.

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Woofer 14 cm.

Tweeter 2,5 cm.

Membrana in alluminio e seta.

Angolo di dispersione 90°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 10/20/40W. 80W peak.

Potenza 8 Ω: 50W RMS, 100W musicale.

Amplificazione consigliata da 10 a 60W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 55-20000 Hz.

Sensibilità 91 dB.

Max output level / full power 107 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 170x240x147 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 170x270x170 mm.

Peso 2,7 Kg.

Cabinet ABS, staffa e griglia in metallo.

Colori disponibili nero RAL9005 ([Vivaldi Ulisse AMBRA10TB](#)) e bianco RAL9003 ([Vivaldi Ulisse AMBRA10TW](#)).

Temperatura di lavoro da -20° a +80°.



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Ulisse AMBRA10T

