



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse AMBRA16T



Diffusore da parete, 2 vie, **Hi-Fi**.

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Woofer 16,5 cm.

Tweeter 2,5 cm.

Membrana in alluminio e seta.

Angolo di dispersione 90°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 10/20/40W. 80W peak.

Potenza 8 Ω: 60W RMS, 120W musicale.

Amplificazione consigliata da 10 a 80W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 50-20000 Hz.

Sensibilità 92 dB.

Max output level / full power 108 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 208x320x185 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 208x334x200 mm.

Peso 4,3 Kg.

Cabinet ABS, staffa e griglia in metallo.

Colori disponibili nero RAL9005 ([Vivaldi Ulisse AMBRA16TB](#)) e bianco RAL9003 ([Vivaldi Ulisse AMBRA16TW](#)).

Temperatura di lavoro da -20° a +80°.



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulisse
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse AMBRA16T

