



Scheda prodotto

Vivaldi EN54 AMBRA21TW



Diffusore da parete, 2 vie, **Hi-Fi, IP32, certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-035/2016.**

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Woofer 20 cm

Tweeter 3,2 cm a cupola.

Membrana in alluminio e seta.

Angolo di dispersione 90°Vx90°O (120° fino a 3 KHz).

Potenza nominale a 100V: 10/20/40W. 80W peak.

Potenza 8 Ω: 80W RMS, 160W musicali.

Amplificazione consigliata da 10 a 120W RMS.

Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.

Risposta in frequenza 60-20000 Hz - 10dB

Sensibilità 92 dB

Max output level / full power 108 dB.

Dimensioni (LxHxP) senza staffa 287x409x250 mm.

Dimensioni (LxHxP) con staffa 287x448x288 mm.

Peso 6,3Kg.

Cabinet ABS V0, staffa e griglia in metallo.

Colore bianco RAL9003.

Temperatura di lavoro da -20° a +80°.



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi EN54 AMBRA21TW

