Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse AMBRA9T

Diffusore da parete, 2 vie, **Hi-Fi**.

Fornito con staffa per fissaggio a parete.

Woofer 11 cm.
Tweeter 2,5 cm.
Membrana in alluminio e seta.
Angolo di dispersione 90°Vx90°O (120° fino a 3 Khz).
Potenza nominale a 100V: 5/10/20W. 40W peak.
Potenza 8 Ω: 40W RMS, 80W musicale.
Amplificazione consigliata da 10 a 50W RMS.
Impedenza 8 Ω - 100V selezionabile.
Risposta in frequenza 60-20000 Hz.
Sensibilità 89 dB.
Max output level / full power 103 dB.
Dimensioni (LxHxP) senza staffa 130x195x115 mm.
Dimensioni (LxHxP) con staffa 130x215x130 mm.
Peso 1,5 Kg.
Cabinet ABS, staffa e griglia in metallo.
Colori disponibili nero RAL9005 (Vivaldi Ulisse AMBRA9TB) e bianco RAL9003 (Vivaldi Ulisse AMBRA9TW).
Temperatura di lavoro da –20° a +80°.

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Immagini

Vivaldi Ulisse AMBRA9T

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272