



Scheda prodotto

## Vivaldi EN54 EVO500/6



**Sistema all-in-one di evacuazione vocale audio, 6 zone da 500W RMS totali.**

**Certificazioni CE. Certificato EN60849 EN54-16, EN54-4.**

**Numero di certificazione 0068-CPR-046/2016.**

- Alimentazione 230Vac - 50/60HZ
- Alimentazione di backup 24V (2 batterie x 12V, 26 Ah ciascuna cod. [Vivaldi EN54 BATTERIA26AH](#), da ordinare a parte)
- Autonomia interna 36h stand-by + 0,5h full power
- Massimo consumo 660VA
- Potenza audio 500W RMS @ 1% THD a 100V linee altoparlanti
- Risposta in frequenza 60-20.000 KHz +-3dB
- Rapporto segnale-rumore >90dB
- Monitoraggio linee altoparlanti Line test @18KHz FFT misurazione impedenza +-5% range
- Rilevazione automatica di interruzione linea, corto circuito o perdita di efficienza
- Interfaccia utente Led di stato, display touch, menu di navigazione con password di accesso
- Modalità di attivazione allarme automatica: da 7 contatti di ingresso costantemente monitorati

1xAudio IN: musica di sottofondo o basi di emergenza

1xPulsante di emergenza con protezione

1xPulsante di reset indicatore acustico

1xAltoparlante monitor integrato nel pannello frontale

1xDisplay LCD a colori integrato nel pannello frontale

1xMicrofono VVF nel pannello frontale

1xConnettore RJ45 per connessioni basi VVF remote



Monitoraggio batterie interno, controllo resistenza e tensione  
Connettori LINK per interconnessione macchine  
Chassis acciaio verniciato a polveri  
Dimensioni 430x620x240 mm (LxHxP)  
Peso 19 Kg (batterie escluse)

Disponibile in versione:

- 2 zone [Vivaldi EN54 EVO500/2](#)
- 4 zone [Vivaldi EN54 EVO500/4](#)

**Espandibile fino a 36 zone 3000W RMS.**

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*

 Immagini

**Vivaldi EN54 EVO500/6**

