



Scheda prodotto

Vivaldi EN54 GIADA10T



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, HI-FI, **IP31**.

Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-059/2017 quando installato:

- ad incasso con scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR10](#)
- a parete (sbalzo) con copertura antifiamma e anti umidità [Vivaldi Ulisse SR10ENX](#).

Altoparlante 11 cm woofer.

Tweeter 1,3 cm in mylar.

Potenza 1,5/3/6W RMS. 12W peak.

Tensione trasformatore 100V.

Risposta in frequenza 70-20000 Hz -10dB.

Sensibilità: 87 dB. max 1 mt 94dB.

Angolo di dispersione 120° (V/O).

Dimensioni diffusore (LxHxP) 147x222x65 mm.

Foro da incasso (LxH) 120x195 mm.

Peso 0,9 Kg.

Cabinet ABS V0 griglia di protezione in metallo.

Colore bianco RAL9016.

Scatola anti-fiamma e anti-umidità per installazione **da incasso** a parete o soffitto [Vivaldi Ulisse SR10](#).

Copertura anti-fiamma e anti-umidità per installazione **a sbalzo** da parete o soffitto [Vivaldi Ulisse SR10ENX](#).

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per



l'ancoraggio stabile.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi EN54 GIADA10T

