



Scheda prodotto

Vivaldi Giove GIADA13L



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI**.

Altoparlante: 13,5 cm woofer in Kevlar.

Tweeter a cupola 2,5 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).

Magnete neodimio. Membrana in seta e alluminio.

Potenza 50W RMS.

Potenza musicale 100W.

Amplificazione consigliata da 10 a 60 W RMS.

Impedenza 8 Ω.

Risposta in frequenza 55-20000 Hz.

Sensibilità 89 dB.

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x60 mm.

Foro da incasso (LxH) 160x245 mm.

Peso 1,60 Kg.

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1](#).

Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1S](#).

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Giove GIADA13L.R](#)).



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulise
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.
Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Giove GIADA13L

