



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GIADA13TL



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI**.

Woofer 13,5 cm.

Tweeter 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).

Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak.

Tensione trasformatore: 100V.

Risposta in frequenza 55-20000 Hz.

Sensibilità 88 dB.

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni diffusore (LxHxP) 190x280x75 mm.

Foro da incasso (LxH) 160x245 mm.

Peso 1,85 Kg.

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1](#).

Incasso su muratura ma tramezze o pareti sottili: tramite scatola da incasso [Vivaldi Ulisse SR1S](#).

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Ulisse GIADA13TL.R](#)).

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.



ViVALDi
UNITED GROUP

Ulisse
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
multiroom systems



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse GIADA13TL

