Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GIADA16TF.R

Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless, con verniciatura personalizzata**
Woofer 16,5 cm - Tweeter da 2,5 cm a cupola, in seta, magnete neodimio.
Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak
Tensione trasformatore 100V
Risposta in frequenza 60-20000 Hz - Sensibilità 90 dB
Angolo di dispersione 120° (V/O)
Dimensioni (LxHxP) 205x300x90 mm
Foro da incasso (LxH) 186x280 mm
Peso 1,7 Kg
Colore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).
Temperatura di lavoro da -20° a +65°

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.
Incasso su muratura: tramite Vivaldi Ulisse SR2
A sinistra alcuni esempi di verniciature.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272

Immagini

Vivaldi Ulisse GIADA16TF.R

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272