Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GIADA16TL

Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI**.
Altoparlante: 16,5 cm woofer in Kevlar.
Tweeter a cupola 3,2 cm orientabile (in casi di installazioni su posizioni non ottimali permette di dare direttività alle alte frequenze non penalizzando la qualità dell'ascolto).
Potenza nominale: 3,75/7,5/15W RMS. 30W peak.
Tensione trasformatore: 100V.
Risposta in frequenza: 45-20000 Hz.
Sensibilità: 89 dB.
Dimensioni diffusore (LxHxP) 220x308x85 mm.
Foro da incasso (LxH) 185x273 mm.
Peso 1,90 Kg.

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.
Incasso su muratura: tramite scatola da incasso Vivaldi Ulisse SR2.

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi Vivaldi Ulisse GIADA16TL.R).
Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.
Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272

Immagini

Vivaldi Ulisse GIADA16TL

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272