



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse GIADA20TF.R



Diffusore rettangolare, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless, con verniciatura personalizzata**

Woofer 20,5 cm - Tweeter da 3,2 cm a cupola, in seta, magnete neodimio.

Potenza 3,75/7,5/15W RMS - 30W peak

Tensione trasformatore 100V

Risposta in frequenza 50-20000 Hz - Sensibilità 90 dB

Angolo di dispersione 120° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 242x362x110 mm

Foro da incasso (LxH) 220x340 mm

Peso 2 Kg

Colore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).

Temperatura di lavoro da -20° a +65°

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite [Vivaldi Ulisse SR3PLUS](#)

A sinistra alcuni esempi di verniciature.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso



VIVALDI
UNITED GROUP

Ulisse
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

Giove
MULTIROOM SYSTEMS



DIGITAL TECH
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale



Immagini

Vivaldi Ulisse GIADA20TF.R

