



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse MINI8



Diffusore da parete, 2 vie, **Hi-Fi**.

Fornito con staffa per fissaggio a parete (permette l'inclinazione verticale).

Woofer da 8 cm

Tweeter da 1,3 cm

Membrana in mylar

Potenza 8 Ω 20W RMS

Potenza musicale 8 Ω 40W

Amplificazione consigliata da 10 a 30W RMS

Potenza 100V 1,5/3/6W RMS. Peak 12W

Impedenza selezionabile 8 Ω - 100V

Risposta in frequenza 120-20000 Hz

Sensibilità 85 dB

Max output level/ full power 97dB

Angolo di dispersione 90° (V/O)

Dimensioni (LxHxP) 94x140x100 mm

Peso 0,7 Kg

Colori disponibili: nero antracite RAL9005 ([Vivaldi Ulisse MINI8B](#)) silver RAL9023 ([Vivaldi Ulisse MINI8S](#)) bianco RAL9003 ([Vivaldi Ulisse MINI8W](#)).

Cabinet in ABS, staffa e griglia in metallo



Temperatura di lavoro da -10° a + 50°

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Ulisse MINI8



