



Scheda prodotto

## Vivaldi EN54 PH212TPRO



Diffusore a tromba, 2 vie professionale, a tenuta stagna per amplificazioni a lunga gittata all'aperto. Ideale per stadi, palazzetti dello sport, piazze...

Resistente ai raggi UV

Impedenza: 100V / 80hm

Potenza nominale 100V: 250W. 500 peak

Potenza a 8 Ohm: 250W RMS. 1000W peak

Sensibilità 102dB

Max output level / full power 129dB (100V)

Max output level / full power 132dB (8 Ohm)

Dispersione 60° (V/O) 1KHz

Dispersione 45° (V/O) 5KHz

Risposta in frequenza: 80-18000 Hz +/-10dB

Grado di protezione IP55

Dimensioni (LxHxP) 450x450x670 mm

Peso 28,5 Kg

Adatte per staffaggio a vite o a catena metallica con moschettone.

Cabinet metallico verniciato grigio. Tromba ABS. Griglia di protezione in acciaio Inox verniciato.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*



 Immagini

## Vivaldi EN54 PH212TPRO

