



## Scheda prodotto

## Vivaldi EN54 PH50HIFI



Tromba stagna **HI-FI**, a 2 vie, **IP65**, **certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-035/2016**.

Resistente ai raggi UV.

Woofer 16,5 cm.

Tweeter a compressione.

**Ingresso: 100V.**

**Potenza nominale: 15/30/50W. 100W peak**

Risposta in frequenza 100-16000 Hz - 10dB.

Sensibilità 101 dB.

Max output level / full power 117 dB.

Dispersione 100°(V) 60°(O) 2KHz.

Dimensioni senza staffa (LxHxP) 356x268x294 mm.

Dimensioni con staffa (LxHxP) 356x280-312x294 mm.

Peso 3,9 Kg.

Colore RAL9035.

Cabinet: ABS, staffa ad U in acciaio inox verniciato.

Profilo rettangolare in ABS V0.

Temperatura di lavoro da -20° a +60°.

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso*



**VIVALDI**  
UNITED GROUP

**Ulisse**  
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

**Giove**  
multiroom systems



**DIGITAL TECH**  
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale



Immagini

## Vivaldi EN54 PH50HIFI

