



Scheda prodotto

Vivaldi EN54 ROUND10EN



Diffusore rotondo da incasso a soffitto, **IP65**, fornito con calotta antifiamma.

Certificato EN60849 EN54-24. Struttura in ABS V0 con griglia di protezione. Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma, vite di messa a terra, cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Altoparlante bicono da 10 cm.

Potenza nominale: 3/6W. 12W peak.

Tensione trasformatore: 100V.

Risposta in frequenza 120-18000 Hz - 10dB

Sensibilità 91 dB

Max output level / full power 99 dB.

Dimensioni diffusore (DxP) 142x150 mm.

Foro da incasso (D) 125 mm.

Peso 0,9 Kg.

Incasso: non servono accessori.

Incasso su muratura: non adatto.

Colore retina e cornice anteriore bianco RAL9016.

Colore calotta bianco RAL9016.

Cabinet: ABS V0, griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.



Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi EN54 ROUND10EN

