

 Scheda prodotto**Vivaldi EN54 ROUND13EN**

Diffusore rotondo da incasso a soffitto, **IP21**, fornito con fondello antifiamma in acciaio completo di kit tagliafuoco. **Certificato EN60849 EN54-24 nr di certificazione 0068-CPR-035/2016**. Struttura in acciaio con griglia di protezione. Morsettiere di collegamento in materiale ceramico per i conduttori antifiamma, vite di messa a terra, cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.

Altoparlante bicono da 13 cm.

Potenza nominale: 3/6W. 12W peak.

Tensione trasformatore: 100V.

Risposta in frequenza: 110-18000 Hz - 10dB.

Sensibilità 95 dB.

Max output level / full power 102 dB.

Dispersione 155°(V/O) 2KHz.

Dimensioni diffusore (DxP) 185x137 mm.

Foro da incasso (D) 160 mm.

Peso 1,4 Kg.

Incasso: non servono accessori.

Incasso su muratura: non adatto.

Colore retina e cornice anteriore bianco RAL9016.

Colore calotta rosso RAL3000.

Cabinet: acciaio verniciato griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -20° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi EN54 ROUND13EN

