



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse ROUND13TL



Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, **HI-FI**
Woofer in fibra di vetro da 13,5 cm
Tweeter da 2,5 cm orientabile
Membrana in seta e alluminio
Potenza nominale 2,5/5/10W RMS. 20W peak
Tensione trasformatore 100V
Risposta in frequenza 55-20000 Hz
Sensibilità 89 dB
Angolo di dispersione 120° (V/O)
Dimensioni (DxP) 203x75 mm
Foro da incasso (D) 165 mm
Peso 1,2 Kg

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.

Incasso su muratura: tramite [Vivaldi Ulisse SR13](#).

Colore bianco RAL9016, verniciabile (vedi [Vivaldi Ulisse ROUND13TL.R](#)).

Cabinet: ABS con griglia di protezione in metallo.

Temperatura di lavoro da -10° a +65°.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun



obbligo di preavviso



Immagini

Vivaldi Ulisse ROUND13TL

