Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse ROUND7TF.R

Diffusore rotondo, 2 vie da incasso, **HI-FI, Frameless, con verniciatura personalizzata**
Woofer 7,5 cm
Tweeter da 1,3 cm a cupola, magnete neodimio, membrana in titanio
Potenza nominale 3/6W RMS - 12 Peak
Tensione trasformatore 100V
Risposta in frequenza 130-20000 Hz +-3dB
Sensibilità 90 dB
Angolo di dispersione 120° (V/O)
Dimensioni (DxP) 116x90 mm
Foro da incasso (D) 100 mm
Peso 0,8 Kg
Colore da indicare al momento dell'ordine fornendo il codice RAL (q.tà minima 10pz).
Temperatura di lavoro da -20° a +65°

Incasso su cartongesso, pareti di legno e simili: non servono accessori, il diffusore nel retro ha dei ganci per l'ancoraggio stabile.
Incasso su muratura: non adatto.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272

Immagini

Vivaldi Ulisse ROUND7TF.R





Vivaldi s.r.l. Sede amministrativa, invio corrispondenza e merci: Via E. Fermi, 8 - Z.I. Est 30020 Noventa di Piave (VE) Italy
T ++39 0421 307825 F ++39 0421 307845 info@vivaldigroup.it www.vivaldigroup.it P. IVA IT-02880360272 C.F. 02880360272